

Módulo Wireless



Características

- Torna possível a comunicação de todos os produtos informatizados Henry via rede Wireless;
- Possui alta velocidade na comunicação e sua utilização é fácil, sendo necessário apenas "conectar" o módulo no equipamento e utilizá-lo;
- Conexão Wireless de até 108 Mbps;
- Dispõe de criptografia dos dados para aumentar os níveis de segurança da sua rede existente;
- Possui antena destacável;
- Proporciona mais opções de conectividade com vários equipamentos de forma fácil e rápida.

Operacional

- Padrões: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u;
- Sinal Wireless: para 802.11g; 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, e 6 Mbps. Para 802.11b; 11, 5.5, e 11 Mbps;
- Distância de operação: em local fechado: 100 metros. Em local aberto: 400 metros;
- Escala de frequência Wireless: 2.4 GHz a 2.4835 GHz;
- Antena com ganho de 1.0 dB com conector SMA inverso;
- Potência de transmissão Wireless: 15 dBm (32 mW) $\pm$ 2dB;
- Sensibilidade de recepção dos dados: de 54 Mbps a 1 Mbps;
- Portas: RJ45 (10/100BASE - TX com Auto MDI/MDIX).

Ambiente

- Temperatura de operação: -15°C a 55°C (sem condensação);
- Temperatura para estocagem: -20°C a 60°C;
- Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95%;
- Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux.

Mecânica

- Altura: 40 mm;
- Comprimento: 90 mm;
- Largura: 82 mm;
- Peso: 153 g.

Elétrica

- Consumo de corrente: 7,5 mA;
- Fonte de alimentação externa: 5 VDC.